

(株)イワキ 三重工場 プレス機仕様一覧

ダイハイトは最大値

仕様	プレス機	ST長さ(mm)	DH(mm)	SD.AJ(mm)	ボルスター面積(mm)	SPM	パスライン	材料板厚(t)	材料板巾(mm)
トランスファー	1050TRF	600	1000	150	4300 * 1600	15-25	400(±50)	0.6-2.3	400-1300
ロボット搬送	800TD①	700	1150	600	3000 * 1800	12-22	500	0.6-2.3	1900 * 1300
	600TD②	600	1000	350	3000 * 1500	15-23			
	400TD③	600	1000	350	2800 * 1500	15-25			
	400TD④	600	1000	350	2800 * 1500	15-25			
	300TD①	460	850	200	2150 * 1400	15-30	500	0.6-2.3	1500 * 900
	300TD②	460	850	200	2150 * 1400	15-30	500	0.6-2.3	1500 * 900
	300TD③	460	850	200	2150 * 1400	15-30	500	0.6-2.3	1500 * 900
	300TD④	460	850	200	2150 * 1400	15-30	500	0.6-2.3	1500 * 900
順送	1500PRG	400	950	300	4000 * 1800	15-43	480(±75)	0.8-6.0	70-1700
	800PRG	300	850	100	3000 * 1800	25-60	480	1.0-1.2	100-1640
	600PRG	250	750	100	2450 * 1400	30-70	420	0.7-9.0	100-1200
	600PRG	250	750	100	2450 * 1400	30-70	420	0.7-9.0	100-1200
	S1-500	300	650	120	1200 * 1215	15-40	380	0.8-9.0	70-800
	400PRG	300	650	200	2450 * 1250	30-60	300	0.6-6.0	70-1000
	300PRG	200	550	100	2150 * 1000(2工)	40-100	300	0.6-6.0	100-1000
	300PRG	200	550	100	2450 * 1200(1工)	40-100	300	0.6-6.0	100-1000
	150T-W	200	450	85	1950 * 650	45	270	0.6-6.0	600
	150T	225	430	100	1250 * 750	30-55	250	0.6-2.5	500
単発	400TD	600	1000	350	2800 * 1500	15-25			
	350TD	450	850	450	2450 * 1400	20			